

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/destylator-modulowy-30-l-zimne-palce-elektryczny-browin-p-487.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Destylator modułowy 30 L Zimne palce - elektryczny Browin

Cena brutto	1 349,00 zł
Cena netto	1 096,75 zł
Dostępność	DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	341224
Kod producenta	341224
Kod EAN	5904816003987
Producent	Browin

Opis produktu

Modułowy system destylacyjny został stworzony, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dzięki zastosowaniu standaryzowanych połączeń oraz innowacyjnych elementów systemu można na ich bazie skonfigurować różne rodzaje destylatorów. Montaż modułowy pozwala na rozbudowę lub inny układ urządzenia.

Destylator modułowy Zimne Palce to:

- **Kompletny zestaw ze stali nierdzewnej** - kupując destylator modułowy Zimne Palce otrzymujesz, kompletny zestaw do destylacji, który posłuży Ci na lata.
- **Możliwość rozbudowy** - modułowość zestawu pozwala na dowolną rozbudowę oraz konfigurację sprzętu, zgodnie z potrzebą klienta.
- **Szczelny pojemnik z uszczelką i 5 klamrami zamiast kega** - pojemnik ułatwia wlewanie i zlewanie płynów, wygodne czyszczenie oraz umożliwia przechowywanie komponentów zestawu.
- **Czystszy destylat o wyższej mocy** - refluks w postaci zimnych palców daje możliwość lepszych efektów destylacji niż zwykły destylator.
- **Grzałka (2000 i 1500 W) gratis** - dołączana do zestawu grzałka posiada ulepszoną konstrukcję, jest łatwiejsza w użyciu.

Zestaw zawiera:

- **Pojemnik** - wykonany ze stali nierdzewnej

Cechy konstrukcyjne:

- pojemność 30 L
 - 2 uchwyty do przenoszenia
 - 5 klamer zatrzaskowych
 - pokrywa z wbudowaną uszczelką silikonową
 - otwory montażowe w pokrywie na termometr, sondę oraz moduły destylacyjne
 - w ścianie pojemnika otwór na grzałkę
-
- **Moduł destylatora - Łącznik kolumny 500 mm** - moduł destylatora ze stali nierdzewnej w komplecie z: uszczelkami silikonowymi (2 szt.), kompletem śrub i nakrętek (4 szt.) oraz wypełnieniem nierdzewnym - druciaki (1 op. - 12 szt.)

Moduł destylatora montowany w celu zwiększenia wysokości kolumny destylacyjnej, wypełniany druciakami nierdzewnymi dzięki czemu doskonale podnosi czystość otrzymanego destylatu.

Łącznik może pełnić również funkcję filtra katalitycznego, jednocześnie doskonale cały czas oczyszczając destylat. Jest to możliwe, gdyż w dolnej części posiada poprzeczkę, dzięki której można umieścić w module siatkę podporową, która umożliwia zasypanie kolumny miedzianymi sprężynkami pryzmatycznymi. Dostępne w ofercie Browin.

Cechy konstrukcyjne:

- wysokość modułu 500 mm
- średnica zewnętrzna rury modułu - 48 mm
- zakończony złączami śrubowymi
- możliwość stosowania wypełnienia

• **Moduł destylatora - refluks - Zimne Palce** - element ze stali nierdzewnej w komplecie z uszczelki silikonowe (2 szt.) śrubami i nakrętkami (4 szt.).

Moduł pełni rolę deflegmatora, dzięki precyzyjnej regulacji przepływu wody doskonale wstępnie oczyszcza pary destylatu.

Cechy konstrukcyjne:

- wysokość części chłodzącej 247 mm
- średnica zewnętrzna rury 48 mm
- zakończony złączem śrubowym
- 6 zimnych palców wykonanych z rurki 8 mm

• **Moduł destylatora- Głowica z 1 odstojnikiem i chłodnicą** - odstojnik ma na celu zbieranie cięższych frakcji, niepożądanych w finalnym produkcie. W górnej części głowicy znajduje się miejsce na termometr, dzięki któremu możemy bezpośrednio kontrolować temperatury par podczas całego procesu.

Cechy konstrukcyjne:

- wysokość części chłodzącej 280 mm
- średnica zewnętrzna rury 48 mm
- 1 odstojnik
- przyłącze wody - mufa gwintowana 1/8" na złączkę/zawór do wężyków
- wpust na termometr (220309)

Na wyposażeniu zestawu znajdują się dodatkowo:

- **Dwa termometry** - analogowy umieszczany w pojemniku oraz elektroniczny umieszczany w ramce na szycie kolumny. Dają one możliwość bezpośredniej i ciągłej kontroli procesu.
- **Długi wężyk igielitowy 5 m** - do przyłączenia wody wyposażony w szybkozłączkę ogrodową umożliwiającą łatwe połączenie z kranem.
- **Wężyk silikonowy 1 m** - do odbioru destylatu, bezpieczny do kontaktu z alkoholem.
- **Taśma teflonowa**
- **Instrukcja obsługi**

Wysokość zestawu: 121 cm

Zużycie wody podczas procesu wynosi: ok. 24 - 27 L / 1h